



専用アプリにてパソコンでの

多拠点一括監視が可能

※インターネット接続が必要になります



200万画素



専用アプリにてスマートフォンでの視聴が可能

※インターネット接続が必要になります

※カメラは屋外設置に適したバレット型と

スタイリッシュなドーム型からお選びいただけます

※NVR(録画再生装置)1台につき、

最大カメラ8台まで接続可能(8CHモデル)



H.265新規格データ高圧縮機能により、従来規格に比べ、約70%アップの録画時間延長が可能

ONVIF2.4の規格に対応、他社のカメラ・録画装置との併用も可能(※一部不可機種もあり)

IP66の防塵・防水耐性能テストに準拠、屋内・屋外を問わずあらゆる場所へ設置が可能


オートナイトセンサー搭載で昼夜自動切替により、夜間の暗視も自動でお任せの安心設計

コストパフォーマンスに優れており、新設・既設交換の際のイニシャルコスト削減へも貢献

取付の際に構造物に負荷がかからないコンパクト・超軽量設計で取付場所を選ばず施工が可能



AI(人工知能)が
人だけを
感知



録画再生時に人を感じた
部分だけを再生可能で
確認ラクラク



遠隔地でも大丈夫!
PCや携帯のネット経由で
遠くからでも確認!

製品名称	バレット型 AI カメラ	ドーム型 AI カメラ	AI 録画レコーダー(4CH)	AI 録画レコーダー(8CH)
モデル品番	HUMP2-CAM-40B	HUMP2-CAM-40D	NVR-HUMP2-4R6	NVR-HUMP2-8R6
解像度	2MP(25fps)	2MP(25fps)	3MP(NTSC 30fps, PAL 25fps)	3MP(NTSC 30fps, PAL 25fps)
レンズ	4.0mm	4.0mm	-	-
CMOSセンサー	1/2.5 CMOSセンサー	1/2.5 CMOSセンサー	-	-
赤外線(照射距離)	IR 6pcs LED(20m)	IR 6pcs LED(20m)	-	-
AI(人工知能)	人感知機能	人感知機能	人感知時間抜粋再生機能	人感知時間抜粋再生機能
防水防塵機能	IP66	IP66	-	-
自動ナイトセンサー	○	○	調整可能	調整可能
自動ホワイトバランス	○	○	調整可能	調整可能
自動逆光補正機能	○	○	調整可能	調整可能
給電方式	POE(IEEE802.3AT)	POE(IEEE802.3AT)	-	-
電源設備	-	-	AC100-240V アダプター DC52V/1.5A/78W	AC100-240V アダプター DC52V/2.3A/120W
消費電力	通常 2W 赤外線動作時 10W	通常 2W 赤外線動作時 10W	最大 15W(本体のみ)	最大 15W(本体のみ)
使用環境温度	-30℃～+60℃	-30℃～+60℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃
映像圧縮方式	H.265 高圧縮方式	H.265 高圧縮方式	H.265 高圧縮方式	H.265 高圧縮方式
カメラ出力 POE ポート	-	-	4	8
映像出力 HDMI ポート	-	-	1	1
映像出力 VGA ポート	-	-	1	1
USB ポート	-	-	2	2
LAN ポート	1	1	1	1
録画 HDD(最大対応)	-	-	(※1)オプション(最大6TB)	(※1)オプション(最大6TB)
寸法	175mm・75mm・65mm	105φ・105mm	255mm・230mm・43mm	255mm・230mm・43mm
重量	400g	400g	1.2kg	1.2kg
製品保証期間	1年	1年	1年	1年

(※1) HDD は録画時間に応じて別途お問い合わせください。



ドーム型カメラ

HUMP2-CAM-40D

主に屋内や軒下への設置

バレット型カメラ

HUMP2-CAM-40B

オールマイティに設置が可能



販売代理店



発売元

アスパイア株式会社

www.aspirejp.com

